

BAU- UND AUSSTATTUNG

STADTLICHTUNG

DIE STADTLICHTUNG ZT GMBH ERRICHTET IN 4470 ENNS DAS WOHNHAUSPROJEKT „STADTLICHTUNG“ IN DER FÖDERMAYRSTRASSE 9 MIT 13 WOHN EINHEITEN UND 24 TIEFGARAGENSTELLPLÄTZE SOWIE 2 AUSSENSTELLPLÄTZE.

1.1. LAGEBESCHREIBUNG

DAS NEU ERRICHTETE GEBÄUDE LIEGT IN DER TOP WOHN GEGEND INMITTEN DER ÄLTESTEN STADT ÖSTERREICHS.

IN DAS STADTZENTRUM GELANGT MAN IN NUR FÜNF GEHMINUTEN UND IN UNMITTELBARERER NACHBARSCHAFT FINDET MAN ZAHLREICHE FREIZEIT EINRICHTUNGEN DIE ENNS ZU BIETEN HAT. TENNISPLATZ, SPORTPLATZ, FREIBAD, MINIGOLFPLATZ, PUMPTRACK BAHN, ASPHALTSTOCKPLATZ, MUSIKHAUS.

IM NÄHEREN UMGREIS BEFINDEN SICH ZUDEM KINDERGÄRTEN, KRABBELSTUBEN DAS ALTENHEIM, APOTHEKEN, ÄRZTE, BANKEN, NAHVERSORGER, RESTAURANTS, SCHULEN, SPIELPLÄTZE, UND WEITERE EINRICHTUNGEN.

DAS GEBÄUDE LIEGT EBENSO NAHE DER HISTORISCHEN INNENSTADT MIT DEN EINKAUFSMÖGLICHKEITEN UND DEREN WOCHENMÄRKTEN.

WEITER BESTICHT DER STANDORT DURCH EINE SEHR GUTE ANBINDUNG AN DAS ÖFFENTLICHE NAH- UND FERNVERKEHRSNETZ SOWIE AN DIE FAHRRADWEGE.

ADRESSE: FÖDERMAYRSTRASSE 9, 4470 ENNS
KATASTRALGEMEINDE: 45102 ENNS
GRUNDSTÜCKSNUMMER: .1168 1204/9
EINLAGEZAHL: 1429



1.2. PROJEKTBE SCHREIBUNG

DIE GRUNDIDEE DIESES NEUBAUS IST DIE SCHAFFUNG VON ZEITGEMÄSSEM WOHNRAUM UNTER GLEICHZEITIGER BERÜCKSICHTIGUNG DER ZUKÜNFTIGEN NUTZERANFORDERUNGEN MIT EINER ALLTAGSTAUGLICHE INNENRAUMPLANUNG.

DIE GROSSZÜGIGEN FREI FLÄCHEN WURDEN ALLE NACH SÜDEN ORIENTIERT EGAL OB ES EIGENGÄRTEN SIND ODER DIE GERÄUMIGEN BALKONE UND TERRASSEN. DAS OBJEKT ZEICHNET SICH WEITER DURCH EINEN AUSGEWOGENEN WOHNUNGSGRÖSSEN MIX AUS, WELCHER BEDACHT AUF UNTERSCHIEDLICHE NUTZERBEDÜR FNISSE NIMMT. SO WERDEN NEBEN DEN KLASSISCHEN ZWEI BIS VIER ZIMMER WOHNUNGEN, AUCH GROSSZÜGIGE DACHGESCHOSSWOHNUNGEN UMGESETZT.

DIE ERSCHLIESSUNG DES NEUBAUS ERFOLGT STRASSESEITIG ÜBER EINEN BARRIEREFREIEN EINGANG MITTELS EINER RAMPE JEDOCH AUCH ÜBER DIE TREPPEN ALS SCHNELLZUGANG.

DAS TIEFGARAGENGESCHOSS WIRD ÜBER DIE RAMPE ERSCHLOSSEN, WELCHES MIT EINEM TOR AUSGESTATTET IST, UM DAS STRASSENTREIBEN VON DER TIEFGARAGE ZU TRENNEN. IM TREPPENHAUS WIRD EINE ROLLSTUHLGEEIGNETE AUFZUGSANLAGE ERRICHTET, WELCHE DIE STUFENLOSE VERTIKALE ERSCHLIESSUNG VOM 1. U NTERGESCHOSS BIS IN DAS DACHGESCHOSS SICHERSTELLT.

ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT:	STADTLICHTUNG ZT GMBH
ARCHITEKTURPLANUNG:	HAAS ARCHITEKTUR ZT GMBH
ÖRTLICHE BAUAUFSICHT:	HAAS ARCHITEKTUR ZT GMBH
STATIK UND TRAGWERKSPLANUNG:	SWIETELSKY AG
GENERALUNTERNEHMER:	SWIETELSKY AG
ELEKTRIKER:	EXPERT WILD, ST. ULRICH BEI STEYR
HKLS/ INSTALLATEUR:	WGS INSTALLATIONEN, KRONSTORF



Unverbindliche Visualisierungen, Änderungen vorbehalten; kein Rechtsanspruch ableitbar.

1.3. NUTZUNGSÜBERSICHT

1. UNTERGESCHOSS: ERSCHLIESSUNG, PKW- UND FAHRRADSTELLPLÄTZE, KELLERABTEILE, TECHNIK
ERDGESCHOSS: ERSCHLIESSUNG, SCHLEUSE- KINDERWAGENBEREICH, MÜLLEINHAUSUNG UND ZWEI WEITERE STELLPLÄTZE, PRIVATGÄRTEN, SPIELBEREICH, 5 WOHNUNGEN

1. OBERGESCHOSS: ERSCHLIESSUNG, 5 WOHNUNGEN MIT GROSSZÜGIGEN BALKONEN

2. OBERGESCHOSS ODER DACHGESCHOSS: ERSCHLIESSUNG, WOHNUNGEN MIT GROSSZÜGIGEN TERRASSEN

1.4. AUFSCHLIESSUNG

ANSCHLUSS AN DAS ÖFFENTLICHE STRASSENNETZ

DIE ANBINDUNG DES GEBÄUDES AN DAS ÖFFENTLICHE STRASSENNETZ ERFOLGT DIREKT ÜBER DIE ANLIEGENDE FÖDERMAYRSTRASSE.

INTERNET-, TELEFON- UND TV-ANSCHLUSS

DER INTERNET-, TELEFON- UND TV-ANSCHLUSS ERFOLGT ÜBER DIE ZULEITUNGSVERKABELUNG DES JEWEILIGEN MEDIUMS.

STROMVERSORGUNG

DIE STROMVERSORGUNG ERFOLGT ÜBER DAS STÄDTISCHE STROMNETZ.

WÄRMEVERSORGUNG

DIE WÄRMEVERSORGUNG ERFOLGT ÜBER DAS FERNWÄRMENETZ.

WASSERENTSORGUNG

SÄMTLICHE ABWÄSSER WERDEN ÜBER DAS STÄDTISCHE KANALNETZ ENTSORGT. DIE OBERFLÄCHENWÄSSER WERDEN AUF EIGENGRUND VERSICKERT.

WASSERVERSORGUNG

DIE WASSERVERSORGUNG ERFOLGT ÜBER DAS STÄDTISCHE TRINKWASSERLEITUNGSNETZ.

1.5. BAUWERK – ROHBAU

SÄMTLICHE ROHBAUELEMENTE WERDEN NACH STATISCHEN ERFORDERNISSEN DIMENSIONIERT.

FUNDAMENTE/ MAUERWERK

DIE FUNDIERUNG DES GEBÄUDES BESTEHT AUS EINER STAHLBETONBODENPLATTE BZW. STREIFENFUNDAMENTE BZW. PUNKTFUNDAMENTE.

DIE VERBLEIBENDEN OBERIRDISCHEN GESCHOSSE WERDEN EBENFALLS IN STAHLBETON BZW. FASERBETON AUSGEFÜHRT UND NACH STATISCHEN ERFORDERNISSEN DIMENSIONIERT.

DECKEN:

DIE DECKEN WERDEN IN STAHLBETON AUSGEFÜHRT UND NACH STATISCHEN ERFORDERNISSEN DIMENSIONIERT.

DACH:

DIE DÄCHER WERDEN LAUT NORM ALS FLACHDACH MIT ATTIKA AUSGEFÜHRT.

TREPPEN:

DIE TREPPE IM ALLGEMEINBEREICH WERDEN IN STAHLBETON AUSGEFÜHRT.

1.6. BAUWERK – TECHNIK

AUFZUGSANLAGEN:

IM TREPPENHAUS WIRD EIN ROLLSTUHLGEEIGNETE PERSONENAUFZUGSANLAGE MIT EINER KABINENKAPAZITÄT FÜR BIS ZU SECHS PERSONEN ERRICHTET. DIE VERTIKALE ERSCHLISSUNG REICHT VOM 1. UNTERGESCHOSS BIS IN DAS DACHGESCHOSS/ PENTHOUSE-EBENE.

ELEKTROINSTALLATIONEN:

DIE STROMVERSORGUNG DES WOHNGEBÄUDES ERFOLGT ZENTRAL ÜBER DEN HAUSANSCHLUSS DES STÄDTISCHEN STROMNETZES, DEREN ÜBERGABEPUNKT SAMT ZÄHLER IN EINEM TECHNIKRAUM IM UNTERGESCHOSS VERORTET WIRD. DIE GENAUE LAGE DER ELEKTROVERTEILER INNERHALB DER WOHNUNG WIRD IM ZUGE DER DETAILPLANUNG VOM ERRICHTER FESTGELEGT. DIE ELEKTRO-ROHINSTALLATIONEN WERDEN IN DEN WOHNUNGEN UNTER PUTZ UND IN DEN ALLGEMEINEN BEREICHEN DES 1. UNTERGESCHOSES, NACH OPTISCHEM ERMESSEN DER ARCHITEKTUR, SICHTBAR AUSGEFÜHRT. DIE LAGE DER LICHTAUSLÄSSE, SCHALTER, STECKDOSEN, VERTEILER, ETC. WIRD NACH OPTISCHEM UND FUNKTIONALEN ERMESSEN DER ARCHITEKTUR LAGEMÄSSIG FIXIERT.

DIE ABRECHNUNG DES STROMVERBRAUCHS ERFOLGT NACH WOHNHEINHEIT SAMT ZUGEHÖRIGEM KELLERABTEIL.

PKW-ELEKTROLADESTATIONEN:

ES WIRD EINE ENTSPRECHENDE LEITUNGSINFRASTRUKTUR BESTEHEND AUS LEERVERROHRUNGEN ODER KABELTASSEN FÜR DIE SPÄTERE ERRICHTUNG VON LADEPUNKTEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, IM RAHMEN EINES KÄUFERSONDERWUNSCHES, VORGESEHEN.

HEIZUNG:

DIE WÄRMEVERSORGUNG DES WOHNGEBÄUDES ERFOLGT ZENTRAL ÜBER DEN HAUSANSCHLUSS DES FERNWÄRMENETZES, DEREN ÜBERGABESTATION IN EINEM TECHNIKRAUM IM UNTERGESCHOSS VERORTET WIRD.

VON DORT AUS GELANGT DIE WÄRME ÜBER HEIZVERTEILERLEITUNGEN ZU DEN WOHNUNGSSTATIONEN, BEZIEHUNGSWEISE UNTERPUTZVERTEILERSCHRÄNKE IN DIE EINZELNEN WOHNHEINHEITEN. DIE GENAUE LAGE DER WOHNUNGSVERTEILER WIRD IM ZUGE DER DETAILPLANUNG VOM ERRICHTER FESTGELEGT. DIE BEHEIZUNG DER WOHNUNGEN ERFOLGT ÜBER EINE FUSSBODENHEIZUNG MIT EINZELRAUMTEMPERATURREGLER FÜR BAD-, WOHN- UND SCHLAFRÄUME. DIE ABSTELLRÄUME WERDEN JE NACH SITUATION OHNE FUSSBODENHEIZUNG AUSGEFÜHRT. WIRD DER FUSSBODENHEIZUNGSVERTEILER BEZIEHUNGSWEISE DIE WOHNUNGSSTATION IM ABSTELLRAUM POSITIONIERT, SO FÜHRT DIES ZU EINER DEUTLICHEN ERWÄRMUNG IM RAUM.

FÜR DIE INDIVIDUELLE VERBRAUCHSABRECHNUNG WERDEN IN DEN EINZELNEN NUTZEINHEITEN WÄRMEMENGENZÄHLER INSTALLIERT.

WARMWASSERAUFBEREITUNG:

DIE WARMWASSERAUFBEREITUNG DER WOHNUNGEN ERFOLGT MITTELS FERNWÄRME, IM DURCHLAUFPRINZIP DEZENTRAL ÜBER DEN WÄRMETAUSCHER IN DEN WOHNUNGSSTATIONEN, WELCHE ZUDEM MIT KALT- UND WARMWASSERZÄHLER FÜR EINE INDIVIDUELLE VERBRAUCHSABRECHNUNG PRO NUTZEINHEIT, AUSGESTATTET WERDEN.

LÜFTUNG

DIE LÜFTUNG DER AUFENTHALTSRÄUME ERFOLGT NATÜRLICH, DURCH ÖFFENBARE FENSTER.

VON INNENLIEGENDEN SANITÄR- UND WC-RÄUMEN WIRD DIE GERUCHS- UND FEUCHTIGKEITSBEHAFTETE LUFT ÜBER EINZELRAUMLÜFTER ABGESAUGT UND ÜBER DACH AUSGEBLASEN. DIE LUFTERNEUERUNG DER ABGESAUGTEN ABLUFT WIRD ÜBER DEN TÜRSPALT VON DEN ANGRENZENDEN AUFENTHALTSRÄUMEN DER WOHNUNG SICHERGESTELLT. DIE DUNSTABZUGSHAUBEN IN DEN KÜCHEN SIND ALS UMLUFTGERÄTE AUSZUFÜHREN, DEREN UMSETZUNG DEN WOHNUNGSEIGENTÜMERN OBLIEGT.

WEITER WERDEN SÄMTLICHE ALLGEMEINFLÄCHEN, WELCHE KEINE ÖFFENBARE FENSTER ODER TÜREN ZUR LUFTERNEUERUNG VERFÜGEN, MIT EINER MECHANISCHEN LÜFTUNG AUSGESTATTET.

ABSTURZSICHERUNGEN, BRÜSTUNGEN UND GELÄNDER

DIE BALKONGELÄNDER WERDEN JE NACH ERFORDERNIS IN STAHLBETON ODER GEMAUERT UND VERPUTZT AUSGEFÜHRT. DIE BRÜSTUNGSABDECKUNG WIRD JE NACH ERFORDERNIS IN BLECH AUSGEFÜHRT. DIE FARBGEBUNG ERFOLGT LAUT DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR.

DIE ABTRENNUNG VON VERBUNDENEN BALKONEN ERFOLGT MIT DEKOR EXTERIOR PLATTEN AUF VERZINKTER UNTER-KONSTRUKTION.

ABSTURZSICHERUNGEN BESTEHEN ENTWEDER AUS BETONBRÜSTUNGEN ODER STABSTAHLGELÄNDER. DIE FARBGEBUNG ERFOLGT LAUT DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR.

FUSSBODEN

DER FUSSBODENAUFBAU BESTEHT AUS DER LEITUNGSFÜHRENDEN AUSGLEICHSSCHÜTTUNG, PE-FOLIE, TRITTSCHALLDÄMMUNG SOWIE DEM ESTRICH, WELCHER IN DEN WOHNUNGEN MIT EINER FUSSBODENHEIZUNG AUSGEFÜHRT WIRD.

HANDLÄUFE

SÄMTLICHE HANDLÄUFE IM GEBÄUDE WERDEN AUS STAHL, MIT RUNDEM QUERSCHNITT UMGESETZT. DIE FARBGEBUNG ERFOLGT LAUT DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR.

INNENWÄNDE:

DIE NICHTTRAGENDEN INNENWÄNDE WERDEN ENTWEDER MIT 10CM ODER 15CM ALS LEICHTBAUWÄNDE AUSGEFÜHRT.

WOHNUNGSTRENNWÄNDE:

DIESE WERDEN AUS STAHLBETON GEFERTIGT UND EINSEITIG MIT EINER VORSATZSCHALE MIT SCHWINGBÜGEL LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK.

SCHACHTWÄNDE UND TEILWEISE WC-VORMAUERUNGEN WERDEN IN DOPPELT BEPLANKTER TROCKENBAUWEISE UMGESETZT.

PUTZFASSADE:

DIE PUTZFASSADE BESTEHT AUS EINEM WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM IN EINEM GRAU-GRÜNTON BZW. WEISS, DEREN DÄMMSTOFFSTÄRKE LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK AUSGEFÜHRT WIRD.

TIEFGARAGE:

DIE DURCH FAHRZEUGE EINGEBRACHTE NÄSSE IN DIE TIEFGARAGE WIRD IN OFFENE VERDUNSTUNGSRINNEN GESAMMELT UND ÜBER DIE NATÜRLICHE VERDUNSTUNG ABGEFÜHRT.



Unverbindliche Visualisierungen, Änderungen vorbehalten;
kein Rechtsanspruch ableitbar.

2. AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG WOHNUNGEN

2.1. BODENFLÄCHEN

AUFENTHALTS- UND NEBENRÄUME:

FERTIGPARKETT EICHE GEKLEBT, 3 STABDIELEN, SOCKELLEISTEN EICHE

ABSTELLRAUM, BAD, WC:

KERAMISCHE FLIESEN GRAU, FORMAT 30/60CM

BALKONE, DACHTERRASSEN, GARTENTERRASSEN, LOGGIEN

FEINSTEINZEUG FÜR AUSSEN 60X60CM

KELLERABTEILE

ESTRICH VERSIEGELT, GRAU

2.2. WAND- UND DECKENOBERFLÄCHEN

ABSTELLRAUM, GARDEROBE, VORRAUM, WOHN- UND SCHLAFRÄUME

SÄMTLICHE WAND- UND DECKENOBERFLÄCHEN WERDEN GESPACHELTELT UND MIT WEISSER DISPERSIONSFARBE GESTRICHEN.

BAD

KERAMISCHE FLIESEN WEISS/GRAU, FORMAT 30/60CM, LIEGEND VERLEGT, VERFLIESUNG BIS UNGEFÄHR HÖHE OBERKANTE TÜRZARGE ODER FENSTERSTURZ

WC

KERAMISCHE FLIESEN WEISS/GRAU, FORMAT 30/60CM, LIEGEND VERLEGT, VERFLIESUNG BIS UNGEFÄHR 120CM ODER

SPÜLKASTENOBERRANTE

BALKONE

SÄMTLICHE BALKONUNTERSICHTEN VERBLEIBEN ENTWEDER ALS BETONOBERFLÄCHEN GESTRICHEN ODER WERDEN VERPUTZT NACH ERMESSEN DER ARCHITEKTUR.

KELLERABTEILE

VERZINKTE STAHLLAMELLEN AUF WINKELPROFILE, SÄMTLICHE WÄNDE UND DECKEN VERBLEIBEN ALS UNBEHANDELTE

BETON-, BEZIEHUNGSWEISE DÄMMSTOFFOBERFLÄCHEN

2.3. FENSTER

FENSTER: ERDGESCHOSS UND 1.OBERGESCHOSS

KUNSTSTOFFFENSTER, FARBE INNEN UND AUSSEN WEISS, ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, SYSTEMBESCHLAG DES HERSTELLERS, DIE FENSTERGRIFFE WERDEN IN KUNSTSTOFF WEISS AUSGEFÜHRT, DIE POSITIONIERUNG DER FENSTER SIND IN DEN VERKAUFSPLÄNEN DARGESTELLT, WÄRMEDÄMMANFORDERUNGEN LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK.

FENSTER 2. OBERGESCHOSS

KUNSTSTOFF-ALUMINIUMFENSTER, FARBE INNEN WEISS, FARBE AUSSEN ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, SYSTEMBESCHLAG DES HERSTELLERS, DIE FENSTERGRIFFE WERDEN IN KUNSTSTOFF WEISS AUSGEFÜHRT, DIE POSITIONIERUNG DER FENSTER SIND IN DEN VERKAUFSPLÄNEN DARGESTELLT, WÄRMEDÄMMANFORDERUNGEN LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK

FENSTERTÜREN: ERDGESCHOSS UND 1.OBERGESCHOSS

KUNSTSTOFFFENSTERTÜREN, FARBE INNEN UND AUSSEN WEISS, ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, SYSTEMBESCHLAG DES HERSTELLERS, DIE FENSTERGRIFFE WERDEN IN KUNSTSTOFF WEISS AUSGEFÜHRT, DIE POSITIONIERUNG DER FENSTER SIND IN DEN VERKAUFSPLÄNEN DARGESTELLT, WÄRMEDÄMMANFORDERUNGEN LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK.

FENSTERTÜREN: 2.OBERGESCHOSS

KUNSTSTOFF-ALUMINIUMFENSTERTÜREN, FARBE INNEN WEISS, FARBE AUSSEN ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, SYSTEMBESCHLAG DES HERSTELLERS, DIE FENSTERGRIFFE WERDEN IN KUNSTSTOFF WEISS AUSGEFÜHRT, DIE POSITIONIERUNG DER FENSTER SIND IN DEN VERKAUFSPLÄNEN DARGESTELLT, WÄRMEDÄMMANFORDERUNGEN LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK

FENSTERBÄNKE INNEN

HOLZWERKSTOFF WEISS MIT BLENDE UND MAUERWERKSÜBERSTAND

FENSTERBÄNKE AUSSEN

ALUMINIUM ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR MIT BLENDE UND MAUERWERKSÜBERSTAND

2.4. SONNENSCHUTZ

FENSTER

AUSSENLIEGENDER SCHIENENGEFÜHRTER RAFFSTORE MIT UNTERPUTZKASTEN, ELEKTRISCHE BEDIENUNG, LAMELLEN ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR



Unverbindliche Visualisierungen, Änderungen vorbehalten; kein Rechtsanspruch ableitbar.



2.5. TÜREN

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

TÜRBLÄTTER UND ZARGEN AUS HOLZMATERIAL, FARBE INNEN WEISS, FARBE AUSSEN ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, MIT UNTENLIEGENDEM TÜRANSCHLAG, TÜRSPION, BÄNDER UND DRÜCKER IN METALL/SCHWARZ, DURCHGANGSLICHTE CA. 90/240CM, EINBRUCHWIDERSTANDSKLASSE WK2 (RC2), SPERRBAR

INNENTÜREN

GEFÄLZTE TÜRBLÄTTER SAMT ZARGE AUS HOLZMATERIAL, FARBE WEISS, DREISEITIG UMLAUFENDE DICHUNGSNUT, BÄNDER UND DRÜCKER IN METALL SCHWARZ GERADLINIG, DURCHGANGSLICHTE CA. 80/220CM, SPERRBAR

2.6. SCHLIESSANLAGE

ES WERDEN PRO WOHNUNG FÜNF SCHLÜSSEL ÜBERGEBEN, WELCHE ALLESAMT DEN HAUSEINGANG, DAS TIEFGARAGENTOR/TÜR, DIE BRIEFFACHANLAGE SOWIE DIE EIGENE WOHNUNG UND DAS ZUGEORDNETE KELLERABTEIL SPERREN. WEITER WIRD PRO TIEFGARAGENSTELLPLATZ EIN HANDSENDER FÜR DIE BEDIENUNG DES GARAGENTORS BEIGESTELLT. DIE BRIEFFACHANLAGEN WERDEN IM NAHEBEREICH DER WOHNGEBÄUDEZUGÄNGE POSITIONIERT.

2.7. ELEKTROINSTALLATIONEN

DIE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND LEITPRODUKTE UND KÖNNEN DURCH GLEICHWERTIGE ERSETZT WERDEN.

ES WIRD DAS SCHALTERPROGRAMM „BUSCH-JAEGER FUTURE LINEAR“ IN SCHWARZ MATT AUSGEFÜHRT.



WOHNUNGSEINGANG IN SCHWARZ
1STK. TASTER FÜR KLINGEL

VORRAUM

ANZAHL DECKENAUSLÄSSE MIT LICHTTASTER NACH FESTLEGUNG DURCH BAUTRÄGER, 1STK. GEGENSPRECHANLAGE INNENSTATION MIT TÜRÖFFNER UND RUFTONUNTERSCHIEDUNG SOWIE VORBEREITUNG EINES VIDEODISPLAYS, 1STK. SCHUKOSTECKDOSE, 1STK. SUBVERTEILER WOHNUNG MIT ENTSPRECHENDEN SICHERUNGSABGÄNGEN, 1STK. SUBVERTEILER SCHWACHSTROM (TELEFON, INTERNET) IN DER REGEL UNTERHALB DES SICHERUNGSVERTEILERS.

GANG

ANZAHL DECKENAUSLÄSSE MIT LICHTTASTER NACH FESTLEGUNG DURCH BAUTRÄGER UND 1STK. SCHUKOSTECKDOSE.

WOHNBEREICH

2STK. DECKENAUSLÄSSE MIT SERIEN- BEZIEHUNGSWEISE WECHSELSCHALTER, BEI WOHNBEREICHEN >30M² 1STK. ZUSÄTZLICHER LICHTAUSLASS, 3STK. SCHUKOSTECKDOSEN, 1STK. TV-ANSCHLUSSDOSE FÜR KABEL-TV UND INTERNETANSCHLUSS MIT 1STK. 3-FACH SCHUKOSTECKDOSE, SONNENSCHUTZANSCHLÜSSE UND ENTSPRECHENDE ANZAHL VON TASTER FÜR DEN SONNENSCHUTZ, 1STK. BATTERIEBETRIEBENER RAUCHMELDER AN DER DECKE.

KÜCHE

1STK. DECKENAUSLASS MIT LICHTSCHALTER, 1STK. SCHUKOSTECKDOSE FÜR GESCHIRRSPÜLER, 1STK. SCHUKOSTECKDOSE FÜR DUNSTABZUG, 1STK. SCHUKOSTECKDOSE FÜR EIN ZUSÄTZLICHES KOCHGERÄT, 1STK. ELEKTROHERDANSCHLUSS, 2STK. SCHUKOSTECKDOSE FÜR KÜHLSCHRANK, 4STK. SCHUKOSTECKDOSEN FÜR ARBEITSPLATZ, SONNENSCHUTZANSCHLÜSSE UND ENTSPRECHENDE ANZAHL VON TASTER FÜR DEN SONNENSCHUTZ, 1STK. BATTERIEBETRIEBENER RAUCHMELDER AN DER DECKE

SCHLAFZIMMER

1STK. DECKENAUSLASS MIT LICHTSCHALTER, 2STK. SCHUKOSTECKDOSEN, 1STK. 2-FACH SCHUKOSTECKDOSE, SONNENSCHUTZANSCHLÜSSE UND ENTSPRECHENDE ANZAHL VON TASTER FÜR DEN SONNENSCHUTZ, 1STK. BATTERIEBETRIEBENER RAUCHMELDER AN DER DECKE

BAD

1STK. DECKENAUSLASS MIT LICHTSCHALTER, 1STK. WANDAUSLASS BEI WASCHTISCH, 1STK. SCHUKOSTECKDOSE BEI WASCHTISCH, 1STK. 2-FACH SCHUKOSTECKDOSE FÜR WASCHMASCHINE UND TROCKNER, BEI BÄDERN OHNE FENSTER 1STK. LÜFTERANSCHLUSS MIT NACHLAUFRELAIS GESTEUERT ÜBER EINEN LICHTSCHALTER ODER EXTRA ÜBER EINE ZEITSCHALTUHR

WC

1STK. DECKENAUSLASS MIT LICHTSCHALTER, BEI WCs OHNE FENSTER 1STK. LÜFTERANSCHLUSS MIT NACHLAUFRELAIS GESTEUERT ÜBER EINEN LICHTSCHALTER ODER EXTRA ÜBER EINE ZEITSCHALTUHR.

ABSTELLRAUM

1STK. DECKENAUSLASS MIT LICHTSCHALTER, 1STK. 2-FACH SCHUKOSTECKDOSE. EVENTUELL MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS

BALKONE, DACHTERRASSEN, GARTENTERRASSEN

1STK. 2-FACH SCHUKOSTECKDOSE MIT KLAPPDECKEL, 1STK. WANDAUSLASS MIT LEUCHE SCHALTBAR VOM FREIRAUM TANGIERENDEM ZIMMER

KELLERABTEIL

1STK. DECKENAUSLASS FÜR ALLGEMEINE BELEUCHTUNG MIT BEWEGUNGSMELDER, 1STK. SCHUKOSTECKDOSE, STROMABRECHNUNG ERFOLGT ÜBER DEN WOHNUNGSZÄHLER.

2.8. SANITÄRINSTALLATIONEN

DIE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND LEITPRODUKTE UND KÖNNEN DURCH GLEICHWERTIGE ERSETZT WERDEN. (SIEHE ALTERNATIV SANITÄRINSTALLATIONEN)

AUSSENARMATUR

FROSTSICHERE AUSSENARMATUR BEI GARTEN- UND DACHGESCHOSSWOHNUNGEN.

DUSCHTASSE

„LAUFEN PRO S DW MARBOND“, FARBE WEISS ODER ANTHRACIT, ABMESSUNGEN LAUT VERKAUFSPLÄNE, HÖHE ÜBER FUSSBODENoberKANTE CA. 2,5CM



BRAUSEMISCHER

„“, FARBE CHROM



BRAUSESET

„HANSGROHE CROMA SELECT S BRAUSESET 110 VARIO ECO SMART 9 L/MIN MIT BRAUSESTANGE 90CM“, FARBE WEISS/CHROM



WASCHTISCH

„LAUFEN PRO S WASCHTISCH MIT ÜBERLAUF 600/465“, FARBE WEISS



WASCHTISCHMISCHER

„HANSGROHE REBRIS E EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER 110 MIT ZUGSTANGEN-ABLAUFGARNITUR“, FARBE CHROM



WAND WC

„LAUFEN PRO WAND-WC TIEFSPÜLER RIMLESS“, FARBE WEISS

WC SITZ

„LAUFEN PRO WC-SITZ SLIM MIT DECKEL ABNEHMBAR UND ABSENKAUTOMATIK“, FARBE WEISS



WC BETÄTIGUNGSPLATTE

„GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA01“, FARBE WEISS



HANDWASCHBECKEN

„LAUFEN PRO S HANDWASCHBECKEN MIT ÜBERLAUF 450/340“, FARBE WEISS



HANDWASCHBECKENMISCHER

„HANSGRÖHE REBRIS E EINHEBEL-WASCHTISCHMISCHER 110 MIT ZUGSTANGEN-ABLAUFGARNITUR“, FARBE CHROM



WASCHMASCHINENANSCHLUSS

WASSERHAHN MIT ZUGEHÖRIGEM ABLAUF

DIE ANGEFÜHRTEN SANITÄRINSTALLATIONEN SIND LEITPRODUKTE UND KÖNNEN VON SEITEN DES BAUTRÄGERS BEI BEDARF DURCH GLEICHWERTIGE PRODUKTE ERSETZT WERDEN.

DUSCHTRENNWÄNDE SIND IM LEISTUNGSUMFANG NICHT ENTHALTEN.

STADTLICHTUNG
GMBH

2.8.1. ALTERNATIVE SANITÄRINSTALLATIONEN

DIE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND LEITPRODUKTE UND SIND OHNE AUFPREIS OPTIONAL WÄHLBAR.

DUSCHWANNE

ZENON PLATO DUCHA WEST STONE



BADEWANNE

ZENON BANERA COMO



WASCHBECKEN

ZENON LAVABO ARIEL MITTEL



STANDWASCHBECKEN

ZENON LAVABO TOTEM SUNSHINE TL



2.9. AUSSENANLAGEN

GARTENWOHNUNGEN

DIE GARTENWOHNUNGEN IM ERDGESCHOSS BESTEHEN AUS DER TERRASSE, DER RASENFLÄCHE MIT DARUNTERLIEGENDEM ERDKERN SOWIE EINEM ZAUN MIT PUNKT-FUNDAMENTE UND DOPPELSTABMATTE IN ANTHRAZIT ALS ABGRENZUNG ZUR NACHBARWOHNUNG.

ZU DEN ANGRENZENDEN NACHBARN AUSSERHALB DER WOHNHAUSANLAGE WIRD EBENSO EIN ZAUN MIT PUNKT-FUNDAMENTE UND DOPPELSTABMATTE IN ANTHRAZIT ALS ABGRENZUNG ERRICHTET.

MÖGLICHE GELÄNDEBÖSCHUNGEN ZUM NACHBARGRUND WERDEN ENTSTEHEN.

3. AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG ALLGEMEINFLÄCHEN

3.1. BODENFLÄCHEN

AUFZUGSKABINE

KERAMISCHE FLIESEN 30/60CM ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR

FAHRRADSTELLFLÄCHE

AUSFÜHRUNG IN ASPHALT

GÄNGE, SCHLEUSEN, STIEGENHÄUSER

KERAMISCHE FLIESEN 30/60CM ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR

LAUBENGÄNGE

FEINSTEINZEUG ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR

TECHNIKRÄUME

BETONOBERFLÄCHE UNBEHANDELT

TIEFGARAGE

AUSFÜHRUNG IN ASPHALT

3.2. WAND- UND DECKENOBERFLÄCHEN

AUFZUGSKABINE

METALLOBERFLÄCHE MIT SPIEGEL

FAHRRADABSTELLFLÄCHE, TECHNIKRÄUME, TIEFGARAGE

SÄMTLICHE WÄNDE UND DECKEN VERBLEIBEN ALS UNBEHANDELTE BETON-, BEZIEHUNGSWEISE DÄMMSTOFFOBERFLÄCHEN.

GÄNGE, SCHLEUSEN, TREPPENHAUS

SÄMTLICHE WAND- UND DECKENOBERFLÄCHEN WERDEN MIT WEISSER DISPERSIONSFARBE GESTRICHEN. AUSNAHMEN HIUVON SIND DECKENDÄMMUNGEN WELCHE ALS UNBEHANDELTE DÄMMSTOFFOBERFLÄCHEN VERBLEIBEN.

3.3. FENSTER: ERDGESCHOSS UND 1.OBERGESCHOSS

KUNSTSTOFFFENSTER, FARBE INNEN UND AUSSEN WEISS, ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, NICHT ÖFFENBARE FIXELEMENTE, WÄRMEDÄMMANFORDERUNGEN LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK

3.3.1 FENSTER 2.OBERGESCHOSS

KUNSTSTOFF-ALUMINIUMFENSTER, FARBE INNEN WEISS, FARBE AUSSEN ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, NICHT ÖFFENBARE FIXELEMENTE, WÄRMEDÄMMANFORDERUNGEN LAUT ERFORDERNIS DER BAUPHYSIK

3.4. SONNENSCHUTZ

DIE FENSTER DER ALLGEMEINFLÄCHEN WERDEN OHNE SONNENSCHUTZ AUSGEFÜHRT.

3.5. TÜREN

EINGANGSTÜRE WOHNGEBÄUDE



ROHRRAHMENELEMENTTÜREN AUS ALUMINIUM MIT GLASFÜLLUNG, FARBE ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, BÄNDER UND DRÜCKER IN METALL/SCHWARZ, EINBRUCHWIDERSTANDSKLASSE WK2 (RC2), SPERRBAR

LAUBENGANGTÜREN

ROHRRAHMENELEMENTTÜREN AUS ALUMINIUM MIT GLASFÜLLUNG, FARBE ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, BÄNDER UND DRÜCKER IN METALL/SCHWARZ

UNTERGESCHOSSTÜREN

STAHLTÜREN MIT STAHLZARGEN, FARBE ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, BÄNDER UND DRÜCKER IN METALL/SCHWARZ

KELLERABSTELLRÄUME

TÜRBLÄTTER UND TÜRRAHMEN BESTEHEN AUS EINER METALLKONSTRUKTION ANALOG DEN WÄNDEN, FARBE ENTSPRECHEND DEM FARBKONZEPT DER ARCHITEKTUR, BÄNDER UND DRÜCKER IN METALL/GRAU, SPERRBAR

GARAGENTOR

ELEKTRISCH BETRIEBENES ROLLGITTERTOR MIT FUNKFERNBEDIENUNG. DIE MAXIMALE EINFABRTSHÖHE BETRÄGT CA. 210CM. MIT SEITLICHER GEHTÜRE

3.6. ELEKTROINSTALLATIONEN

BELEUCHTUNG

IN DEN ERSCHLIESSUNGSFLÄCHEN, DER TIEFGARAGE, DER MÜLLEINHAUSUNG UND DEM LAUBENGANG SIND BELEUCHTUNGSKÖRPER MIT BEWEGUNGSMELDER, ENTSPRECHEND DEN OPTISCHEN VORGABEN DER ARCHITEKTUR VORGEGEHEN.

KLINGELTABLEAU

DAS KLINGELTABLEAU MIT ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER WIRD IM NAHEBEREICH DES WOHNGEBÄUDEZUGANGES MONTIERT.

NEBENRÄUME / TIEFGARAGE / UNTERGESCHOSSE

SÄMTLICHE ELEKTROINSTALLATIONEN IN DEN NEBENRÄUMEN, DER TIEFGARAGE UND DEN UNTERGESCHOSSEN WERDEN SICHTBAR AUSGEFÜHRT.

3.7. HAUSTECHNIK

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKINSTALLATIONEN IN DEN NEBENRÄUMEN, DER TIEFGARAGE UND DEN UNTERGESCHOSSEN WERDEN SICHTBAR AUSGEFÜHRT.

3.8. SANITÄRINSTALLATIONEN

FÜR DIE BEWÄSSERUNG DER ALLGEMEINEN GARTENFLÄCHE WIRD EINE FROSTSICHERE AUSSENARMATUR AN DER GEBÄUDEFASSADE MONTIERT.

3.9. AUSSENANLAGEN

EINGANGSBEREICHE ÜBER DIE RAMPE UND DER STIEGE WERDEN IN BETON MIT BESENSTRICH BZW RUTSCHKLASSE LAUT ERFORDERNIS AUSGEFÜHRT.

DIE RAMPENABFAHRT WIRD GEPFLASTERT AUSGEFÜHRT. DAS MATERIAL WIRD VOM BAUTRÄGER GEWÄHLT.

KINDERSPIELFLÄCHE

AN DER NÖRDLICHEN SEITE DES WOHNGEBÄUDES WIRD EIN ALLGEMEINER BEREICH MIT RASEN ALS KINDERSPIELFLÄCHE ANGELEGT.